Scheda di sicurezza

ai sensi della regolamento (CE) 1907/2006

Nome commerciale :	JLM VALVE SAVER FLUID		
Revisione :	22.06.2010	**Version :**	1.0.1
Data della stampa :	21-03-2011		

01. Identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa

Nome commerciale

JLM VALVE SAVER FLUID

Produttore/fornitore

GMS Lubricants B.V.

Via/Casella Postale

WALRUSKOOG 3-5

Targa di nazionalità/CAP/Città

1822 BC ALKMAAR

Telefono / Fax

+31 (0)72 561 6464 / +31 (0)72 5620114

Interlocutore

Ian Humphreys (E-mail: Ihumphreys@gms.nl)

Chiamata di soccorso

+31 (0)72 561 6464 (only at office hours 8:00 - 17:00)

02. Identificazione dei pericoli

Dai dati disponibili il prodotto non è pericoloso nella preparazione: Legge Chim. e disp. Sost. Pericolose direct.67/548/CEE .

Classificazione di pericolosità

Direttiva 67/548/EEC o 1999/45/EC

-

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (GHS)

-

03. Composizione/Informazioni sugli ingredienti

Sostanze pericolose

2-ETHYL HEXANOL ; Nr. CE : 203-234-3; Nr. CAS : 104-76-7

Quota parte :	2,5 - 10 %
Classificazione 67/548/CEE :	Xi ; R36/38
Classificazione 1272/2008 (GHS) :	Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZIONE LEGGERA DI HYDROTREATING / CHEROSENE - NON SPECIFICATO ; Nr. CE : 265-149-8; Nr. CAS : 64742-47-8

Quota parte :	2,5 - 10 %
Classificazione 67/548/CEE :	Xn ; R65
Classificazione 1272/2008 (GHS) :	Asp. Tox. 1 ; H304

POTASSIUMCARBOXYLATE

Quota parte :	2,5 - 10 %
Classificazione 67/548/CEE :	R52 Xi ; R36/38
Classificazione 1272/2008 (GHS) :	Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319

KEROSINE ; Nr. CE : 232-366-4

Quota parte :	2,5 - 10 %
Classificazione 67/548/CEE :	R10 Xn ; R65 Xi ; R38
Classificazione 1272/2008 (GHS) :	Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 Skin Irrit. 2 ; H315

NAPHTA, WITH HYDROGEN DESULFURIZED HEAVY ; Nr. CE : 265-185-4; Nr. CAS : 64742-82-1

Quota parte :	1 - 2,5 %
Classificazione 67/548/CEE :	R10 N ; R51/53 Xn ; R65 R66
Classificazione 1272/2008 (GHS) :	Flam. Liq. 2 ; H225 Asp. Tox. 1 ; H304 Aquatic Chronic 2 ; H411

Il testo dell´avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16.

04. Misure di pronto soccorso

Generali

In tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistanto, ricorrere a cure mediche. Se l´infortunato è incosciente, non somministrare nulla per bocca. Ulteriori accenni sotto "Note sulla tossicologia".

In caso d´inalazione

Apportare aria fresca.

In caso di contatto con la cute
Togliere subito il vestiario sporcato. Lavare con acqua e sapone, sciacquare.

In caso di contatto con gli occhi
Eliminare le lenti a contatto. Tenere aperto le palpebre. Lavare con molta acqua (10-15 min). Chiamare un medico.

In caso di ingestione
Bere molta acqua. Chiamare un medico. Mantenere a riposo.

05. Misure antincendio

Estintori raccomandati
Schiuma resistente all´alcol, CO2, polveri, acqua nebulizzata

Estintori vietati
Getti d´acqua

Pericoli da evidenziare preparazione stessa , dei suoi punti di combustione oppure dall gas di questi proddh.
Non inspirare i gas provenienti dall´incendio.

Equipaggiamento speciale di protezione
Può risultare necessario l´utilizzo di un apparecchio respiratorio adeguato.

Ulteriori indicazioni
Incendio: raffreddare con acqua i fusti in pericolo. l'aqua per spengere fuoco non giunga nell fognature.

06. Misure in caso di rilascio accidentale

Misure cautelari rivolte alle persone
Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei paragrafi 7 e 8.

Misure di protezione ambientale
Nan lasciar colare nella canalizzazione comunale. Se il prodotto ha contaminato laghi, fiumi o sistemi fognari, informare subito l´autorità competente (autorità di pubblica sicurezza, vigili del fuoco, ecc.).

Metodi di pulitura/assorbimento
Raccogliere meccanicamente, per i residui utilizzare materiali assorbenti. Eliminare sciacquando

07. Manipolazione e immagazzinamento

Indicazioni per una manipolazione sicura
Evitare contatto cutanco e agli occhi. Durante il lavoro non mangiare, non bere, non fumare. Mettere in atto le norme di sicurezza e di igiene del lavoro previste dalle leggi vigenti (DPR 27/4/1955 n. 547 e DPR 19/3/1956 n. 303).

Requisiti dei magazzini e dei recipienti
Tenere i recipienti in ambiente secco chiusi a tenuta ermetica.

Indicazioni sullo stoccaggio misto
Tenere lontano da agenti ossidanti, da alcali forti e da acidi forti.

Ulteriori indicazioni per l´immagazzinamento
Tenere sempre in contenitori dello stesso tipo di quello originale. L´istruzione su l´etichetta sono da eseguire. Proteggere dal calore e raggi solari.

Classe di stoccaggio VCI : 10

08. Controlli dell´esposizione/protezione individuale

Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici
Non richiede alcuna misura particolare.

Mezzi protettivi individuali

Protezione della respirazione
Nessuna, evitare però possibilmente l´inalazione di vapori.

Protezione delle mani
Impiegare guanti protettivi.

Protezione degli occhi

Impiegare occhiali di protezione.

09. Proprietà fisiche e chimiche

Dati importanti per la sicurezza

Stato di aggregazione :			liquid (liquido)	
Odore :			caratteristico della specie	
Colore :			leggermente giallastro	
Punto di ebolliz. :	(1013 hPa)	>	150	°C
Punto di infiammabilità :		>	70	°C
Pressione di vapore :	(50 °C)	<	1000	hPa
Densità :	(20 °C)	ca.	0,88	g/cm^3
Solubilità in acqua :	(20 °C)		non solubile	
Viscosità :	(20 °C)		non disponibile	

10. Stabilità e reattività

Condizioni da evitare

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).

Sostanze da evitare

Tenere lontano da agenti ossidanti, alcali forti e acidi forti al fine di evitare reazioni esotermiche.

Prodotti pericolosi da decomposizione

Si manifesta solo all´inizio di ebollizione.

11. Informazioni tossicologiche

Non sono disponibili informazioni specifiche sul preparato in quanto tale. La classificazione tossicologica del prodotto è stata eseguita in base ai risultati del procedimento di calcolo secondo le Direttive di preparazione generali (1999/45/CE). Effetti nocivi alla salute usando questo prodotto, con rispetto delle misure igieniche adottate sul lavoro a regola d´arte,non sono da aspett.

12. Informazioni ecologiche

Non immettere nella canalizzazione e nel sistema idrico e non servirsi di pubblici depositi di rifiuti.

13. Considerazioni sullo smaltimento

Attenersi alle disposizioni ufficiali locali

14. Informazioni sul trasporto

Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID

Classificazione

Non sogetto a ADR/RID.

Classe : -

Trasporto marittimo IMDG/GGVSee

Classificazione

Non sogetto a codice IMDG.

IMDG-Code : -

Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR

Classificazione

Non sogetto alle regole IATA.

Classe : -

Ulteriori indicazioni per il trasporto

Nessun dato

15. Informazioni sulla regolamentazione

Dai dati disponibili il prodotto non è pericoloso nella preparazione: Legge Chim. e disp. Sost. Pericolose direct.67/548/CEE .

Etichettatura (67/548/CEE o 1999/45/CE)

Contrassegnazione speciale per determinate preparazioni

101 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (GHS)

Classificazione

Classi e categorie di pericoli

Flam. Liq. 4

Etichettatura

Disposizioni particolari relative agli elementi supplementari dell`etichetta per talune miscele

EUH210	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Disposizioni nazionali

Regolamento tecnico tedesco per mantenere pura l´aria

Totale sostanze organiche della classe I : < 5 %

Classe di pericolosità per le acque

Classe : 2 secondo VwVwS

16. Altre informazioni

Le indicazioni nel presente foglio tecnico di sicurezza tengono conto della legislazione nazionale come pure di quella dell´CE. Le condizioni di lavoro esistenti presso l´utilizzatore tuttavia si sottraggono alla nostra conoscenza e al nostro controllo. L´utilizzatore è responsabile per l´osservazione di tutte le necessarie disposizioni di legge.

Ulteriori indicazioni

Formulazioni R dei componenti

10	Infiammabile.
36/38	Irritante per gli occhi e la pelle.
38	Irritante per la pelle.
51/53	Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l´ambiente acquatico.
52	Nocivo per gli organismi acquatici.
65	Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
66	L´esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

GHS Avvertenze dei componenti

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.